



# RUBBERGUTTER™ EPDM SA

## **DONNEZ UNE SECONDE VIE AUX CHÉNEAUX MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELS**

Habituellement, les chéneaux métalliques sont remplacés durant la rénovation d'une toiture résidentielle, ce qui peut s'avérer une opération complexe, coûteuse et qui génère une quantité importante de déchets. L'installation de nouveaux chéneaux en zinc ou en cuivre nécessite également un savoir-faire spécialisé qui peut être difficile à trouver.

Elevate propose une alternative économique, durable et facile d'installation : RubberGutter EPDM SA. Cette membrane d'étanchéité en caoutchouc EPDM synthétique autoadhésive est conçue pour offrir aux chéneaux un nouvel usage avec une très longue durée de vie.

La technologie Secure Bond unique de RubberGutter EPDM SA assure une forte adhérence uniforme sur l'intégralité de la membrane, d'un bord à l'autre, sans la nécessité d'appliquer d'adhésif sur site. La mise en œuvre est très rapide et simple, et ne nécessite aucun outil spécifique. Il suffit de décoller le film protecteur et d'appliquer la membrane sur le chéneau afin de l'étancher et de lui offrir une nouvelle vie !



Scannez le code QR  
et accédez aux :

- Fiches techniques
- Guides de mise en œuvre
- Et bien plus encore !

## DÉTAILS DE PRODUITS

ÉPAISSEURS	LARGEUR	LONGUEUR	POIDS
1,3 mm (membrane EPDM 1,2 mm + colle 0,1 mm)	75 cm*	20 m	1,57 kg/m <sup>2</sup>
PROPRIÉTÉ	TEST EN	VALEUR DECLARÉE	
Allongement	EN 12311-2	≥ 300 %	
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1931	50 000	
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	≥ 20 N	
Résistance à la traction	EN 12311-2	≥ 8 MPa	
Réaction au feu	EN 13501-1	Euroclasse E	
Étanchéité (2 kPa)	EN 1928	Conforme	
Durabilité (2 kPa)	EN 1296/ EN 1928	Conforme	
Résistance au vieillissement	EN 1296/ EN 1931	Conforme	

\*D'autres largeurs sont disponibles sur demande.



### Rapide et facile à installer

L'installation de RubberGutter EPDM SA ne nécessite aucune flamme ni aucun adhésif. Sa technologie Secure Bond assure une adhérence forte et durable au support. Les évacuations pluviales et joints peuvent facilement être formés à l'aide d'un minimum de matériaux, comme le produit EasySealant de Elevate.



### Élastique et durable

La membrane RubberGutter EPDM SA offre une résistance exceptionnelle aux UV, à l'ozone et aux conditions météorologiques extrêmes. Sa flexibilité élevée lui permet de s'adapter parfaitement aux expansions et contractions quotidiennes des chéneaux. Elle ne contient aucun plastifiant ou antioxydant pouvant migrer et provoquer un vieillissement prématuré de la membrane. Elle est donc protégée contre les craquements et les déchirures.



### Finition esthétique

Les chéneaux doublés avec la membrane RubberGutter EPDM SA ont un aspect lisse et uniforme. La couleur sombre de la membrane rend les éventuelles traces de saleté moins visibles.



### Qualité certifiée

RubberGutter EPDM SA subit des contrôles de qualité rigoureux lors de la fabrication. Les usines de production détiennent les certifications ISO 9001 et ISO 14001.



### Respectueux de l'environnement

La membrane RubberGutter EPDM SA est chimiquement inerte. Elle ne relâche aucun polluant et permet donc de récupérer l'eau de pluie. Sa durabilité exceptionnelle et la simplicité avec laquelle elle peut être réparée réduisent encore son impact environnemental.