

Fiche Technique

QuickSeam™ Batten Cover Strip

Conditionnement	Code produit
152 mm x 30.50 m par rouleau, 2 rouleaux par carton	W56RAC1616
<i>Note: Poignées et tampons applicateurs inclus dans chaque carton (les quantités et le type sont sujets à changement sans notification).</i>	

Description

La bande Elevate™ QuickSeam Batten Cover Strip de 152 mm (6") de large est une bande d'EPDM semi-vulcanisé laminée sur une bande auto-adhésive de type QuickSeam. La bande est utilisée pour étancher les lattes métalliques utilisées pour la fixation des membranes ainsi que pour le renfort des joints.

Application

La bande QuickSeam Batten Cover Strip peut être utilisée dans les systèmes Elevate suivants : RubberGard™ EPDM et GeoGard™ EPDM.

Précautions préliminaires

La membrane Elevate EPDM, les composants de fixation et/ou la surface à encoller doit être nettoyée avec le primaire QuickPrime™ au moyen de l'outil QuickScrubber™. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. En cas de stockage à une température inférieure à 15 °C, veiller à ramener à température ambiante avant l'utilisation.

Mise en œuvre

Centrer la bande QuickSeam Batten Cover Strip sur la latte métallique ou sur la surface du joint. Se référer au guide technique Elevate pour obtenir des instructions d'installation spécifiques.

Consommation

Suivant la longueur de la latte Batten Bar à recouvrir. Veiller à recouvrir au moins 75 mm de l'extrémité de la latte d'ancrage ou du détail. A la jonction de deux bandes, réaliser un recouvrement de minimum 25 mm.

Caractéristiques

Techniques	EPDM Flashing	QuickSeam Tape
• Matériaux de base	EPDM	Polymères de caoutchouc
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	98 %
• État	Semi-vulcanisé	Vulcanisé
• Épaisseur	1,0 mm	0,9 mm
• Largeur	152 mm	156 mm

Conditionnement

Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15 °C et 25°C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption

12 mois peuvent être attendus si stockée dans les conditions mentionnées ci-dessus. Vérifier la date de production sur chaque emballage. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

Précautions

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.