

Technische fiche

QuickSeam™ Reinforced Perimeter Fastening Strip

Verpakking	Artikelnummer
30,5 m (100') rollen, 2 rollen per karton	W56RAC1632
<i>Opmerking: inclusief schuursponsjes en houders (aantal en type kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd).</i>	

Omschrijving

De Elevate™ QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip is een 152 mm (6") brede strip van gewapend EPDM folie, waar op één kant een 76 mm (3") brede QuickSeam tape werd gelamineerd. Deze strip wordt gebruikt in kimfixatiedetails zoals voorgeschreven in de Elevate technische richtlijnen.

Toepassing

De QuickSeam Reinforce Perimeter Fastening Strip kan worden toegepast in de volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM.

Vorbereiding

De ondergrond moet zuiver, glad en droog zijn en vrij van scherpe uitsteeksels, vreemde materialen, olie, vetten en andere stoffen die het materiaal kunnen beschadigen. Laat de strip voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15°C werd blootgesteld.

Plaatsingsmethode

Rol de QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip (QSRPF Strip) uit met de beschermfolie naar boven gericht en het tapegedeelte het verst van de muur of het detail verwijderd. Bevestig de strip van zodra hij vlak ligt, aan de ondergrond met Elevate Batten Strips of goedgekeurde plaatjes en bevestigers (max. 300 mm h.o.h.). Breng QuickPrime™ primer aan aan de onderzijde van het EPDM membraan. Wanneer de primer droog is, verwijder het beschermpapier van de QSRPF Strip en rol de EPDM folie over de strip. Rol de strip aan met de QuickRoller of een rubberen handroller om een goede hechting te verkrijgen. Raadpleeg de Elevate technische richtlijnen voor specifieke informatie betreffende de installatie.

Verbruik

Overeenkomstig de lengte van het kimfixatiedetail.

Eigenschappen

Technisch		
	Gewapende RubberGard EPDM strip	QuickSeam Tape
• Basis	EPDM	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen	Geen
• Vaste stoffen (%)	100	100
• Dikte (mm)	1,5	0,7
• Breedte (mm)	152	76

Opslag

Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

Houdbaarheid

Te verwachten levensduur van 24 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke rol. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historie van opslag en stockage.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.